



# Whitening

Oppdatert:  
02/2016

## Produkttype

Spesialrensemiddel for rask og effektiv fjerning av gulning og oksidering. Fri for saltsyre.

## Bruksområde

Til bruk som vannlinjerens på glassfiber- og stålskrog, samt andre overflater av gelcoat og plast.

## Brukerveiledning

For at Extreme Whitening skal virke optimalt bør overflater være fri for olje, fett og smuss. Rengjør derfor overflaten først med Extreme Universal Cleaner. Påfør Extreme Whitening på tørr og rengjort overflate. La ikke produktet tørke inn under virketiden. Ikke rens varme overflater eller i direkte sollys. Best effekt oppnås ved en overflatetemperatur over 15°C.

Ved lavere temperatur blir virketiden lengre. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjenta påføringen for optimalt resultat. Skyll rensede overflate med rent vann. Produsenten tar ikke ansvar for skader som følge av feilaktig bruk.

## Egenskaper

Extreme Whitening er et surt hurtigvirkende rensemiddel med dyp renseeffekt. Produktet bør ikke komme i kontakt med aluminium, gulmetaller og galvaniserte metaller, eller andre ikke-syrebestandige overflater. Må ikke komme i kontakt med sterke baser. Skader ikke rustfritt stål slik saltsyreholdige produkter gjør.

## Sammensetning

Fosforsyre 1-5% og oksalsyre 5-10%.

## Holdbarhet og lagringsbetingelser

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Må lagres frostfritt og over 10°C. Oppbevares i lukket originalemballasje og utenfor barns rekkevidde.

## Forpakning og GTIN-nr.



1 ltr. Art.nr. 306-14-1  
Kart. à 14 stk. Pall à 378 stk.  
GTIN-13 F-pak. 7090012242065  
GTIN-13 D-pak. 7090012247459



## Miljø- og produktinformasjon

Produktet forventes å være nedbrytbart. Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Produktet er registrert i Produktregisteret.

## Sikkerhetsforhold

Se sikkerhetsdatablad og eller verneblad for Extreme Whitening.

Brukerinformasjon

Skann QR-koden for sikkerhetsdatablad.

