

Mudvask

Oppdatert:
03/2018

Produkttype

Alkalisk vaske- og avfettingsmiddel.

Bruksområde

Til fjerning av oljemud i tanker og containere, samt generell rengjøring av overflater og utstyr.

Dosering og brukerveiledning

Varmtvannsvasker (steamer): 1 - 4% bruksløsning.

Kaldtvannsvasker: 2 - 8% bruksløsning.

Produktet injiseres i varmt- eller kaldtvannsvasker.

Vaske- og avfettingseffekten forbedres ved bruk av temperert vann.

Kan også påføres som lavtrykk. Virketid ca. 5 minutter.

Egenskaper

Utseende: Gulbrun.

Skumevne: Skummer.

pH: 11,4 (i konsentrat).

Sammensetning

Iht. bestemmelser om vaskemidler:

5-15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer.

Iht. profesjonell/industri:

C6 Alkylglukosid 1-5 %, 2-Propylheptanoletoksylat 1-5 %

Holdbarhet og lagringsbetingelser

God holdbarhet ved frostfri lagring.

Oppbevares i lukket originalemballasje og utenfor barns rekkevidde.


Forpakning.



25 ltr.

Art.nr. 209-1-25

Pall à 24 stk.



205 ltr.

Art.nr. 209-1-205



1000 ltr.

Art.nr. 209-1-1000



Miljø- og produktinformasjon

Produktet oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning iht. EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Produktet er registrert i Produktregisteret.

Sikkerhetsforhold

Se sikkerhetsdatablad og eller verneblad for Seid Mudvask.

Brukerinformasjon

Skann QR-koden for sikkerhetsdatablad.

