



Carcoolant 774C

Frost- og kjølevæske

Egenskaper

- Lang levetid og lagvarig beskyttelse.
- Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat .
- Blandbar med de fleste andre vanlige glykoler.
- Bredt temperaturområde.

Carcoolant 774C er et høykvalitetsprodukt fra en av de ledende produsenter i Europa. 774C er uten nitrit, amin och fosfat men inneholder silikat for å gi best mulig korrosjonsbeskyttelse for motorens lettmetalldele (aluminium, magnesium). 774C har lang levetid, gir meget god beskyttelse mot frost- og korrosjon og er godkjent av en rekke bilprodusenter.

Anvendelse

Kjølesystemet bør inneholde minst 30% frostvæske av høy kvalitet for å gi fullgod beskyttelse mot korrosjon i opp til 3 år. Også i de varme månedene er det viktig holde øye med konsentrasjonen på frosvæskene. Ved innblanding av frostvæske øker kjølevannets kokepunkt opptil 105°C og gir motoren økt beskyttelse mot overoppheting.

Følg anvisningene i bilens instruksjonsbok når det gjelder valg av frostvæske. Ikke gå på kompromiss med motorens driftssikkerhet ved å velge en væske med for lav kvalitet. Spesielt gjelder dette for tyngre kjøretøy eller andre kjøretøy med høye krav til tilgjengelighet.

Spesifikasjoner

Audi (TL 774-C), Porsche (774-C), Volkswagen (774-C), BMW (BMW N 600 69.0), Bundeswer (German Armed Forces TK-BA2-3-6580-008), KHD (H-LV 0161 0188), MAN (MAN 324), OPEL/General Motors (B 040 0240), Saab (6901 599), Scania (TB 1451), SEAT (774-C), Skoda (774-C), Volvo (128 6083)

Blandingsforhold

<u>774 C %</u>	<u>Frostbeskyttelse °C</u>
10	- 4
20	-11
30	-16
40	-27
50	-38

Typiske data

- Farge: Blå
- Inneholder: 1,2 – etandiol > 90%
- Blandes med rent vann

Helse og miljø

Hovedkomponenten i **Carcoolant 774C** er som de fleste andre frostvæsker for kjøretøy, monoetylglykol som er giftig ved svelging. Vær derfor nøye med at produktene oppbevares sikkert og forhindre utslipp til natur og vassdrag. Av sikkerhetsmessige årsaker inneholder frostvæsken bittermiddel

Vårt sikkerhetsdatablad inneholder all informasjon om merking, miljøpåvirkning, håndtering, helsefare, etc.. www.univar.no

Brukt frostvæske

Brukt frostvæske kan leveres inn på en godkjent miljøstasjon. Hell ikke frostvæsken ut i avløp, natur eller vassdrag.

Emballasje

Plastflaske, 1 liter
Plastdunk, 4 liter
Plastdunk, 28 kg (25 liter)
Fat, 235 kg (209 liter)
Container, 1135 kg (1011 liter)
Tankbil

Informasjonen i dette produktdatabladet er kun veiledende og vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre teksten og faktaopplysningene.

SWEDEN Univar AB

Kalendegatan 26,
Box 4072
SE-203 11 Malmö
Sweden

T +46 40 35 28 00
F +46 40 12 51 72
Org nr: 556114-6308
Vat nr: SE556114630801

www.univar.se

Marieholmsgatan 56,
Box 48
SE-401 20 Göteborg
Sweden

T +46 31 83 80 00
F +46 31 84 39 80

Gustavlundsvägen 143
SE-167 51 Bromma
Sweden

T +46 8 58 77 12 00
F +46 8 58 77 12 10

DENMARK Univar A/S

Islands Brygge 43
DK-2300 København S
Denmark

T +45 35 37 12 44
F +45 35 37 52 04
Org nr: 11652328
Vat nr: DK11652328

www.univar.dk

NORWAY Univar AS

Østensjøveien 32
Postboks 49
NO-0667 Oslo
Norway

T +47 22 88 16 00
F +47 22 72 00 52
Org nr: 00918821015
Vat nr: NO918821015

www.univar.no

FINLAND Univar Oy

Vanha Nurmijärventie 62
FI-01670 Vantaa
Finland

T +358 9 350 86 50
F +358 9 350 86 550
Org nr: 9600675947
Vat nr: FI105361227

www.univar.fi