



# Carcoolant 774F

## Frost- og kjølevæske

### Egenskaper

- Lang levetid og lagvarig beskyttelse.
- Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat .
- Blandbar med de fleste andre vanlige glykoler.
- Bredt temperaturområde.

**Carcoolant 774F er en høykvalitets-, "long-life" frostvæske, fra en av de ledende produsenter i Europa. 774F er en "OAT"- (Organic Acid Technology) frostvæske, som gir en svært stabil og holdbar korrosjonsbeskyttelse spesielt for lettemetall (aluminium og magnesium). Produktet er også fritt for nitrit, amin, fosfat och silikat. Resultatet er et produkt med minst mulig miljøpåvirkning og med godkjennelser fra en rekke bilprodusenter.**

### Anvendelse

Kjølesystemet bør inneholde minst 30% frostvæske av høy kvalitet for å gi fullgod beskyttelse mot korrosjon i opp til 3 år. Også i de varme månedene er det viktig holde øye med konsentrasjonen på frosvæskene. Ved innblanding av frostvæske øker kjølevannets kokepunkt opptil 105°C og gir motoren økt beskyttelse mot overoppheting.

Følg anvisningene i bilens instruksjonsbok når det gjelder valg av frostvæske. Ikke gå på kompromiss med motorens driftssikkerhet ved å velge en væske med for lav kvalitet. Spesielt gjelder dette for tyngre kjøretøy eller andre kjøretøy med høye krav til tilgjengelighet.

### Spesifikasjoner

Audi (TL 774-D/F), Porsche (774-D/F), Volkswagen (774-D/F), MAN (MAN 324SNF), MTU (MTL 5048), Ford Europe (WSS-M97B44-D), Skoda (774-D/F)

### Blandningforhold

<u>774F %</u>	<u>Frostbeskyttelse °C</u>
10	-4
20	-11
30	-16
40	-27
50	-38

## Typiske data

- Farge: Rød
- Inneholder: 1,2 – etandiol > 90%
- Blandes med rent vann

## Helse og miljø

Hovedkomponenten i **Carcoolant 774F** er som de fleste andre frostvæsker for kjøretøy, monoetylglykol som er giftig ved svelging. Vær derfor nøye med at produktene oppbevares sikkert og forhindre utslipp til natur og vassdrag. Av sikkerhetsmessige årsaker inneholder frostvæsken bittermiddel

Vårt sikkerhetsdatablad inneholder all informasjon om merking, miljøpåvirkning, håndtering, helsefare, etc.. [www.univar.no](http://www.univar.no)

## Brukt frostvæske

Brukt frostvæske kan leveres inn på en godkjent miljøstasjon. Hell ikke frostvæsken ut i avløp, natur eller vassdrag..

## Emballasje

Plastflaske, 1 liter  
Plastdunk, 4 liter  
Plastdunk, 28 kg (25 liter)  
Fat, 235 kg (209 liter)  
Container, 1135 kg (1011 liter)  
Tankbil

*Informasjonen i dette produktdatabladet er kun veiledende og vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre teksten og faktaopplysningene.*

### SWEDEN Univar AB

Kalendegatan 26,  
Box 4072  
SE-203 11 Malmö  
Sweden

T +46 40 35 28 00  
F +46 40 12 51 72  
Org nr: 556114-6308  
Vat nr: SE556114630801

[www.univar.se](http://www.univar.se)

Marieholmsgatan 56,  
Box 48  
SE-401 20 Göteborg  
Sweden

T +46 31 83 80 00  
F +46 31 84 39 80

Gustavlundsvägen 143  
SE-167 51 Bromma  
Sweden

T +46 8 58 77 12 00  
F +46 8 58 77 12 10

### DENMARK Univar A/S

Islands Brygge 43  
DK-2300 København S  
Denmark

T +45 35 37 12 44  
F +45 35 37 52 04  
Org nr: 11652328  
Vat nr: DK11652328

[www.univar.dk](http://www.univar.dk)

### NORWAY Univar AS

Østensjøveien 32  
Postboks 49  
NO-0667 Oslo  
Norway

T +47 22 88 16 00  
F +47 22 72 00 52  
Org nr: 00918821015  
Vat nr: NO918821015

[www.univar.no](http://www.univar.no)

### FINLAND Univar Oy

Vanha Nurmijärventie 62  
FI-01670 Vantaa  
Finland

T +358 9 350 86 50  
F +358 9 350 86 550  
Org nr: 9600675947  
Vat nr: FI105361227

[www.univar.fi](http://www.univar.fi)