

Impregnering

Oppdatert:
07/2018

Produkttype

Universalt smussavvisende impregneringsmiddel.

Bruksområde

Til bruk på kalesjer, seil, tepper, tekstiler, møbel- og putetrekk, skinn og lignende.

Egenskaper

Extreme Impregnering er et PFOA-, PFOS-, silikon-, og siloksanfritt impregneringsmiddel. Behandlet overflate vil frastøte seg smuss, vann, olje, vin, kaffe og ketchup med mer. Produktet skal ikke endre utseende, struktur, farge eller andre egenskaper på de behandlede overflater. Behandlingen vil også lette renholdet, samt redusere sopp- og grønskedannelse. Produktet gir langvarig beskyttelse, reduserer slitasje og UV skader. 1 liter rekker til 20-35 m² alt etter overflatens absorberingsevne. Normalt overflatetørr etter 30-120 minutter ved 15-20°C. Full impregneringseffekt etter 16-24 timer.


Brukerveiledning

Flater som skal behandles må være rene, tørre og ha en temperatur på minst 5 °C. Fettholdige vaskemidler som grønnsåpe anbefales ikke til vask av overflater før påføring av Extreme Impregnering. Fettet i slike vaskemidler vil ligge seg i fibrene/overflaten. Dette kan resultere i at impregneringsmiddelet ikke vil herde eller feste seg. Påfør impregneringen med skumgummirulle eller pensel, på et godt ventilert sted. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med huden og øynene. Påfør Extreme Impregnering jevnt over den rene og tørre overflaten. På sterkt sugende overflater kan det være nødvendig med flere påføringer. Unngå søl på områder som ikke skal behandles. Det bør ikke komme fuktighet på det behandlede området før det er overflatetørr. Ved bruk på kalesjer og lignende bør disse være oppspent under påføring og tørking. Test først produktet på et lite synlig sted for å sikre at overflaten lar seg impregnere.

Holdbarhet og lagringsbetingelser

Lang holdbarhet ved frostfri lagring og ikke over 30 °C.
Oppbevares i lukket originalemballasje og utenfor barns rekkevidde.

Forpakning og GTIN-nr.



1 ltr. Art.nr. 304-14-1
Kart. à 14 stk. Pall à 378 stk.
GTIN-13 F-pak. 7090012242041
GTIN-13 D-pak. 7090012247435



Miljø- og produktinformasjon

Løsemiddelbasert fluorisert akrylpolymer. Inneholder ikke PFOA, PFOS, silikon eller siloksan. Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Produktet er registrert i Produktregisteret med deklarasjonsnr.: 315938.

Sikkerhetsforhold

Se sikkerhetsdatablad og eller verneblad for Extreme Impregnering.

