

Bacoff

Oppdatert:
04/2024

Produkttype

Flytende biocid konsentrat.

PT2: Desinfeksjonsmidler og algedrepende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr.

PT10: Midler til beskyttelse av byggematerialer.

Bruksområde

Til fjerning av svertesopp (overflatesopp), grønske (grønnalger), bakterier og lignende. Benyttes til å desinfisere og motvirke sopp- og algevekster på ubehandlede, beisete, malte eller lakkerte overflater av tre, metall, teglstein, naturstein, puss- og betongoverflater som mur, takstein og belegningsstein eller lignende. Produktet kan også brukes til desinfeksjon av overflater.

Brukerveiledning og dosering

Sterkt skitne overflater vaskes først med egnet vaskemiddel. Etterskylt godt med rent vann. Overflatene som skal behandles må være tørre for optimal effekt. Produktet påføres med lavtrykkssprøyte, sprayflaske, svamp eller kost. Unngå innånding av damper og aerosoler. Skal IKKE brukes på papp- eller shingeltak.

- **Sterkt angrepne overflater** av svertesopp, grønske eller lignende doseres med 1 liter SEID Bacoff på 3 liter vann. Fukt hele overflaten god med bruksløsningen. La bruksløsningen tørke inn på overflaten. Det bør ikke komme fuktighet på overflaten det første døgnet etter påføring. La det stå å virke til det uønskede smusset er drept, min. 3 døgn. Da kan overflaten spyles/skylles og eventuelt børstes ren. På takstein, belegningsstein, mur- og betongoverflater kan om ønskelig regnvær fjerne det over tid. I mange tilfeller er overflaten tilstrekkelig ren for videre behandling av overflaten etter fjerning av urenheter med SEID Bacoff. Dette fordi SEID Bacoff også har rengjørende egenskaper.
- **Moderat angrepet overflate** av svertesopp, grønske eller lignende kan doseres med 1 liter SEID Bacoff på 4-5 liter vann. Samme fremgangsmåte som over.
- **Malte overflater** som er vasket, børstet og skrapet doseres 1 liter SEID Bacoff på 20 liter vann. La bruksløsningen tørke inn i overflaten og ikke skyl den vekk. Når overflaten har tørket tilstrekkelig kan ny maling igangsettes. Da har du en bakteriehindrende biocidfilm som hindrer fremtidige angrep under malingen.
- **Ubehandlet trevirke** som har stått en stund og skal males doseres 1 liter SEID Bacoff på 10 liter vann. Samme fremgangsmåte som over.
- **På problemområder** hvor urenheter kommer fort tilbake og på ubehandlet trevirke som ikke ønskes malt, doseres 1 liter SEID Bacoff på 3-5 liter vann. La bruksløsningen tørke inn i overflaten og ikke skyl den vekk. Det bør ikke komme fuktighet på overflaten det første døgnet etter påføring. Da holder du overflatene og trevirket fri for urenheter i lengre tid. Dette er aktuelt på skygge- og fuktige områder og på ubehandlede terrassebord eller lignende.
- **Overflatedesinfeksjon** på rene harde overflater doseres 1 liter SEID Bacoff på 49 liter vann. Virketid ca. 15 min. før avskylning med rent vann.

Brukerinformasjon

Skann QR-koden for sikkerhetsdatablad.





Bacoff

Oppdatert:
04/2024

Egenskaper

Effekt:	Best effekt når overflatetemperaturen er over 15 °C.
Dekkevne:	1 liter bruksløsning rekker til 6-20 m ² alt etter sugeevne i overflaten.
Reaktivitet:	Angriper ikke aluminium, stål, plast, lakk e.l. ved anbefalt konsentrasjon.
Utseende:	Blank væske.
Skumevne:	Skummer.
pH:	6 (i konsentrat). ~7 i 20% bruksløsning.

Aktivt virkestoff

C12-C16 alkylbenzyldimetylammonium klorid: 99,4g/L


Holdbarhet og lagringsbetingelser

Holdbar i minimum 3 år fra produksjonsdato ved frostfri lagring.
Unngå ekstreme temperaturer og direkte sollys.
Oppbevares i originalemballasje og utenfor barns rekkevidde.

Forpakning og GTIN-nr.

5 liter.

Art.nr.:	214-4-5
Kart. à:	4 stk.
GTIN-13 F-pak.:	7090012241099
GTIN-13 D-paK.:	7090012247244



Miljø- og produktinformasjon

Produktet er bionedbrytbart og registrert i Produktregisteret med Pr.nr. 110640.
Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler.

Sikkerhetsforhold

Se sikkerhetsdatablad og eller verneblad for SEID Bacoff.

Brukerinformasjon

Skann QR-koden for sikkerhetsdatablad.

