

M 323

Oppdatert:
09/2018

Produkttype

Korrosjonshindrende vaske- og avfettingsmiddel.

Bruksområde

Til vask og avfetting av jernholdige metaller. Bør ikke brukes på aluminium, gulmetaller og legeringer av disse.

Dosering og brukerveiledning

Doser 1-10dl. pr. 10 liter vann (1 - 10 % bruksløsning) etter filmsussingsgrad.

Produktet kan påføres i høytrykk-, steamvasker eller karbad (delevasker). Benytt temperert eller kaldt vann. Temperert vann øker vaskeeffekten og opptørkingen av de rengjorte overflater. Ved bruk av høytrykk- og steamvasker bør det som skal vaskes forfuktes først. Vent så noen minutter slik at produktet får virke, og spyl deretter ferdig. Ferdig påført bruksløsning skal ikke skylles bort. La bruksløsningen tørke inn på de rengjorte overflater.

Egenskaper

Gir en korrosjonshindrende overflate med god holdbarhet ved tørr/innendørs lagring.

Utseende: Lys gul væske.

Skumevne: Skummer lite.

pH konsentrat: ~11,4 i konsentrat.

pH 10% løsning: ~10.

Sammensetning

Iht. bestemmelser om vaskemidler:

< 5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer.

Holdbarhet og lagringsbetingelser

God holdbarhet ved frostfri lagring.

Oppbevares i lukket originalemballasje og utenfor barns rekkevidde.

Forpakning.



25 liter.
Art.nr. 220-1-25
Pall à 24 stk.



205 liter.
Art.nr. 220-1-205



1000 liter.
Art.nr. 220-1-1000

Miljø- og produktinformasjon

Produktet forventes å lett være bionedbrytbart. (OECDs retningslinjer).

Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Produktet er registrert i Produktregisteret.

Sikkerhetsforhold

Se sikkerhetsdatablad og eller verneblad for Seid M 323.



Brukerinformasjon

Skann QR-koden for sikkerhetsdatablad.

